



# レベルフット [RD73] 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

(この説明書は必ず保管してください。)

## 安全上のご注意

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

	<b>危険</b>	取扱いを誤った場合に危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
	<b>注意</b>	取扱いを誤った場合に危険な状況が起こりえて、中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合、及び物的損傷だけの発生が想定される場合。

なお、 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

## ■使用上の注意

<b>危険</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ラック全体の重量を考慮し、許容質量を超えないでください。破損・転倒の原因になります。</li> <li>・ラック本体への追加加工などによって指定以外の場所に使用しないでください。破損・転倒の原因になります。</li> <li>・取付けに際して、レベルフットをしっかりと固定してください。固定が不十分ですと、破壊・転倒の原因になります。</li> <li>・レベルフットのねじ部を 15mm 以上ねじ込んでください&lt;図 1&gt;。破損・転倒の原因になります。</li> <li>・レベルフットに均等な荷重がかかるようバランスをとってください。破損・転倒の原因になります。</li> </ul>	 <図 1>

<b>注意</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・落下・衝突などの強い衝撃を与えますと故障の原因になります。</li> <li>・次のような場所では使用しないでください。故障の原因になります。</li> <li>・屋外など水滴のかかる場所 ・高温、高湿、腐食性ガスのある場所 ・粉塵、オイルミストが多い場所</li> </ul>	

## ■仕様



RD73-6A



RD73-10

品名記号	サイズ	材質	表面処理	許容質量	数量
RD73-5	M16	鉄	光沢クロメートめっき	200(kg/本)	2
RD73-6A	M10	鉄	電着塗装(黒色)	200(kg/本)	2
RD73-9	M16	鉄	黒色クロメートめっき	200(kg/本)	2
RD73-10	M16	鉄	光沢クロメートめっき	200(kg/本)	2
RD73-10T	M20	鉄	電着塗装(黒色)	700(kg/本)	2
RD73-13	M16	鉄	光沢クロメートめっき	200(kg/本)	2

## ■取付方法


1) ラック本体の指定の位置(M10、M16、M20)に取付けます。

取付の際にねじ込みが固い場合は、六角部(※1)を回して取付けしてください。<図 2>

(ご注意) FSシリーズ(FSBを除く)に取付ける場合は、組替仕様・ベース付タイプ(-B)

又はレベルフット取付金具(RD732-16)が必要です。

2) 六角部(※1)を回して水平バランスをとってください。<図 2>



仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。この取扱説明書の内容は 2010 年 9 月現在のものです。

**日東工業株式会社**

お客様相談室 / 愛知県愛知郡長久手町蟹原 2201 番地

C451120922-C

© NITTO KOGYO CORPORATION

TEL (0561)64-0152

http://www.nito.co.jp